Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam	Duthoo Touch-Up Spray 1 Component
Chemische benaming	Duthoo Touch-Up Spray 1C
Productsoort	Mengsel
UFI:	VM00-P0CV-A00E-F3E7

1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen	- Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Alleen voor beroepsmatig gebruik

1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

-Duthoo Coating Concepts
Pluim 1
8550 Zwevegem Belgium
Telefoon : 0032 56 360774 Fax 0032 56 694760
Website www.duthoo.eu
Eddy Crepeele: 0032 56 360774/0032 471 410802 eddy@duthoo.eu

1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

- Poison Centre. Tel: (+32) 070 245 245 or (+32) 02 264 96 30 Belgium

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 - Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
STOT SE 3 (H336)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336)
Aerosol 1	Aerosol - categorie 1

2.2 - Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bevat: aceton, propaan-2-on, propanon (CAS No.: 67-64-1) | n-butylacetaat (CAS No.: 123-86-4) | ethylacetaat (CAS No.: 141-78-6)

Signaalwoord : Gevaar

Gevarenpictogrammen



Gevarenaanduidingen

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261	Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P280	beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
P410+P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501	Inhoud/Verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -faciliteit overeenkomstig de plaatselijke nationale voorschriften.

EUH-zinnen

EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
EUH205	Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH208	Bevat n-butylmethacrylaat (97-88-1) . Kan een allergische reactie veroorzaken

2.3 - Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

3.2 - Mengsels

Chemische benaming	No	%	Klasse(n)	Specifieke concentratiegrenswaarde
Dimethyl ether	CAS-nr. : 115-10-6 EU-Identificatienummer : 603-019-00-8 EG-nr. : 204-065-8	> 50 - < 75	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas Press. Gas (Liq.) - H280	Niet van toepassing
aceton, propaan-2-on, propanon	CAS-nr. : 67-64-1 EU-Identificatienummer : 606-001-00-8 EG-nr. : 200-662-2	> 15 - < 30	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	Niet van toepassing
n-butylacetaat	CAS-nr. : 123-86-4 EU-Identificatienummer : 607-025-00-1 EG-nr. : 204-658-1	> 5 - < 15	Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 (H336) - H336	Niet van toepassing
reaction mass of ethylbenzene and xylene	CAS-nr. : EU-Identificatienummer : EG-nr. : 905-588-0 REACh-nr. : 01-2119539452-40	> 1 - < 5	Acute Tox. 4 Dermal - H312 Acute Tox. 4 Inhalation - H332 Aquatic Chronic 3 - H412 Asp. Tox. 1 - H304 Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 STOT RE 2 - H373 STOT SE 3 (H335) - H335	ATE dermaal 1100 ATE Inhalatie Damp 11
ethylacetaat	CAS-nr. : 141-78-6 EU-Identificatienummer : 607-022-00-5 EG-nr. : 205-500-4	> 1 - < 5	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	Niet van toepassing

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

Chemische benaming	No	%	Klasse(n)	Specifieke concentratiegrenswaarde
n-butylmethacrylaat	CAS-nr. : 97-88-1 EU-Identificatienummer : 607-033-00-5 EG-nr. : 202-615-1	> 0,1 - < 1	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 (H335) - H335	Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inhalatie
- Voor frisse lucht zorgen.

Na huidcontact
- In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Bij oogcontact
- Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.
- Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen en effecten - Na inhalatie
- Er is geen informatie beschikbaar.

Symptomen en effecten - Na huidcontact
- Er is geen informatie beschikbaar.

Symptomen en effecten - Bij oogcontact
- Veroorzaakt oogirritatie.

4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 - Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
- ABC-poeder
- Kooldioxide (CO_2)
- Schuim
- Bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen
- Sterke waterstraal

5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
- Gevaarlijke verbrandingsproducten
- Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Gevaarlijke ontledingsproducten
- Kooldioxide (CO_2)
- Koolmonoxide
- stikstofoxide (NO_x)

5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.
- Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. - Voor voldoende ventilatie zorgen. - Ontstekingsbronnen verwijderen. - Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.
Voor de hulpdiensten	- Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

6.2 - Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal	- Met inerte opzuigmiddelen opnemen en als afval, waarvoor bijzondere bewaking vereist is, verwijderen.
Reinigingsmethoden en -materiaal	- Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. - Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.
Ongeschikte technieken	- Er is geen informatie beschikbaar.

6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

- Afvalverwijdering: zie rubriek 13
- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling	- Voorkomen van: Oogcontact - Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: ontstaan/vorming van aërosol - Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. - Niet roken tijdens gebruik. - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. - Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.
Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne	- Contact met huid, ogen en kleding vermijden. - Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Niet samen opslaan met: Brandbare stof
- beschermen tegen: Hitte
- Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur.

7.3 - Specifiek eindgebruik

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 - Controleparameters

aceton, propaan-2-on, propanon (67-64-1)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	1210 mg/m³
IOELV TWA ppm (UE)	500 ppm

Dimethyl ether (115-10-6)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	1920 mg/m³
IOELV TWA ppm (UE)	1000 ppm

n-butylacetaat (123-86-4)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	241 mg/m³
IOELV TWA ppm (UE)	50 ppm
IOELV STEL mg/m³ (UE)	723 mg/m³
IOELV STEL ppm (UE)	150 ppm

ethylacetaat (141-78-6)	
IOELV TWA mg/m³ (UE)	734 mg/m³
IOELV TWA ppm (UE)	200 ppm
IOELV STEL mg/m³ (UE)	1468 mg/m³
IOELV STEL ppm (UE)	400 ppm

DNEL / PNEC

reaction mass of ethylbenzene and xylene			
Type	**Waarde**	**Gebruiker**	**Effect**
DNEL langdurig inhalatief	221 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	212 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch
PNEC aquatisch, zoet water	0,327 mg/l		
PNEC aquatisch, zeewater	0,327 mg/l		
PNEC sediment, zoet water	12,46 mg/kg		
PNEC sediment, zeewater	12,46 mg/kg		
PNEC grond	2,31 mg/kg		
PNEC zuiveringsinstallatie (STP)	6,58 mg/l		

n-butylacetaat (123-86-4)			
Type	**Waarde**	**Gebruiker**	**Effect**
DNEL acuut inhalatief	600 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL acuut inhalatief	600 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	300 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL langdurig inhalatief	48 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL acuut dermaal, kortstondig	11 mg/kg	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	7 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch
PNEC aquatisch, zoet water	0,18 mg/l		
PNEC aquatisch, zeewater	0,018 mg/l		
PNEC sediment, zoet water	0,981 mg/kg		
PNEC sediment, zeewater	0,098 mg/kg		
PNEC grond	0,09 mg/kg		
PNEC zuiveringsinstallatie (STP)	35,6 mg/l		

ethylacetaat (141-78-6)			
Type	**Waarde**	**Gebruiker**	**Effect**
DNEL acuut inhalatief	1468 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL acuut inhalatief	1468 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	734 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL langdurig inhalatief	734 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	63 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

PNEC aquatisch, zoet water	0,24 mg/l		
PNEC aquatisch, zeewater	0,024 mg/l		
PNEC sediment, zoet water	1,15 mg/kg		
PNEC sediment, zeewater	0,115 mg/kg		
PNEC grond	0,148 mg/kg		
PNEC zuiveringsinstallatie (STP)	650 mg/l		

n-butylmethacrylaat (97-88-1)			
Type	**Waarde**	**Gebruiker**	**Effect**
DNEL langdurig inhalatief	66,5 mg/m³	Consumenten	Systemisch
DNEL langdurig inhalatief	366,4 mg/m³	Consumenten	Lokaal
DNEL langdurig inhalatief	409 mg/m³	Werknemer	Lokaal
DNEL langdurig inhalatief	415,9 mg/m³	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	5 mg/kg bw/day	Werknemer	Systemisch
DNEL langdurig dermaal	3 mg/kg bw/day	Consumenten	Systemisch

8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen: - Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Passende lichaamsbescherming: laboratoriumschort



- Beschermende handschoenen



RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand	gasvormig	Uiterlijk	Aerosol
Kleur	characteristic	Geur	karakteristiek

Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar
pH	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid	Trager dan ether
ontvlambaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens	2,6 % Vol.
Bovenste ontploffingsgrens	26,2 % Vol.
Dampdruk	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	0,75 kg/l < V < 0,85 kg/l
Oplosbaarheid (Water)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Ethanol)	Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid (Aceton)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	240 °C
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskarakteristieken

Partikelgrootte	Geen gegevens beschikbaar
Stoffigheid	Geen gegevens beschikbaar
Specifiek oppervlak	Geen gegevens beschikbaar
Vorm geven aan	Geen gegevens beschikbaar

9.2 - Overige informatie

VOS-gehalte	< 840 g/l
Minimale ontstekingsenergie	Geen gegevens beschikbaar
Geleidend	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 - Reactiviteit

- Dit materiaal wordt onder normale gebruiksvoorwaarden niet als reactief beschouwd.

10.2 - Chemische stabiliteit

- De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

- Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4 - Te vermijden omstandigheden

- Bij verhitting: Ontbrandingsgevaar
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
- Bij verhitting:Gevaar voor barsten van het vat.

10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Er is geen informatie beschikbaar.

10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Niet geclassificeerd

Toxiciteit : Mengsel

LD50 oral (rat)	Geen gegevens beschikbaar

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

LD50 dermal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermal (rabbit)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalation (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalation vapours (rat)	Geen gegevens beschikbaar

- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxiciteit : Stoffen

reaction mass of ethylbenzene and xylene ()	
LD50 oral (rat)	3523 mg/kg < V < 4000 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	121236 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	6350 mg/l < V < 6700 mg/l

aceton, propaan-2-on, propanon (67-64-1)	
LD50 oral (rat)	5800 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	> 15800 mg/kg
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	76 mg/l

n-butylacetaat (123-86-4)	
LD50 oral (rat)	10768 mg/kg
LD50 dermal (rat)	> 17600 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	21,1 mg/l

ethylacetaat (141-78-6)	
LD50 oral (rat)	5620 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	20001 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	22,6 mg/l

n-butylmethacrylaat (97-88-1)	
LD50 oral (rat)	16000 mg/kg
LD50 dermal (rat)	17900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	29 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie	- Niet geclassificeerd
Ernstig oogletsel/oogirritatie	- Oogirritatie - Categorie 2 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
	- Irriterend voor de ogen.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	- Niet geclassificeerd
Mutageniteit in geslachtscellen	- Niet geclassificeerd
kankerverwekkendheid	- Niet geclassificeerd
Giftigheid voor de voortplanting	- Niet geclassificeerd
STOT bij eenmalige blootstelling	- STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336) - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
STOT bij herhaalde blootstelling	- Niet geclassificeerd
Gevaar bij inademing	- Niet geclassificeerd

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

11.2 - Informatie over andere gevaren

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 - Toxiciteit

Toxiciteit : Mengsel

EC50 48 hr crustacea	Geen gegevens beschikbaar
LC50 96 hr fish	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 algae	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 other aquatic plants	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic fish	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic crustacea	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic algae	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic other aquatic plants	Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit : Stoffen

reaction mass of ethylbenzene and xylene ()	
LC50 96 hr fish	2,6 mg/l
ErC50 algae	2,2 mg/l
aceton, propaan-2-on, propanon (67-64-1)	
LC50 96 hr fish	8300 mg/l
ErC50 algae	7200 mg/l
n-butylacetaat (123-86-4)	
LC50 96 hr fish	100 mg/l
ethylacetaat (141-78-6)	
EC50 48 hr crustacea	750 mg/l
LC50 96 hr fish	212,5 mg/l
ErC50 algae	2500 mg/l
NOEC chronic fish	75,6 mg/l
n-butylmethacrylaat (97-88-1)	
NOEC chronic crustacea	2,6 mg/l

- De substantie/het mengsel voldoet niet aan de criteria van de acute aquatische toxiciteit volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP], bijlage 1.

12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

Biochemische zuurstofbehoefte (BOD)	Geen gegevens beschikbaar
Chemische zuurstofbehoefte (CSB)	Geen gegevens beschikbaar
% biologische afbraak in 28 dagen	Geen gegevens beschikbaar

- Er is geen informatie beschikbaar.

12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

Bioconcentratiefactor (BCF)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar

- Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

12.4 - Mobiliteit in de bodem

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

- Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen

12.7 - Andere schadelijke effecten

- Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden	- Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Lozing van afvalwater	- Er is geen informatie beschikbaar.
Speciale voorzorgsmaatregelen	- Er is geen informatie beschikbaar.
Communautaire of nationale of regionale bepalingen	- Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 - VN-nummer of ID-nummer

VN-nummer (ADR)	:	UN1950
VN-nummer (RID)	:	UN1950
VN-nummer (ADN)	:	UN1950
VN-nummer (IMDG)	:	UN1950
VN-nummer (IATA)	:	UN1950

14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (ADR)	:	SPUITBUSSEN
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (RID)	:	SPUITBUSSEN
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (ADN)	:	SPUITBUSSEN
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (IMDG)	:	SPUITBUSSEN
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN (IATA)	:	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 - Transportgevarenklasse(n)

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

ADR Transportgevarenklasse(n)	:	2
ADR Classificeringscode:	:	5F
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (RID)	:	2
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (ADN)	:	2
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (IMDG)	:	2
Pictogrammen		
Transportgevarenklasse(n) (IATA)	:	2
Pictogrammen		

14.4 - Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep	:	
Verpakkingsgroep (RID)	:	
Verpakkingsgroep (ADN)	:	
Verpakkingsgroep (IMDG)	:	
Verpakkingsgroep (IATA)	:	

14.5 - Milieugevaren

Milieugevaren	:	Nee
Mariene verontreiniger	:	Nee

14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

ADR		
ADR Classificeringscode:	:	5F
ADR Speciale voorschriften	:	190+327+344+625
ADR Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	1L
Uitgezonderde hoeveelheden ADR	:	E0
ADR Packing instructions	:	P207 LP200
ADR Special packing provisions	:	PP87 RR6 L2
ADR Mixed packing provisions	:	MP9
Instructions for portable tanks and bulk containers	:	
Special provisions for portable tanks and bulk containers	:	
ADR tank code	:	
ADR tanks special provisions	:	
Vehicle for tank carriage	:	
ADR transportcategorie	:	2
ADR code tunnelbeperking	:	D
ADR Special provisions loading, unloading and handling	:	CV9 CV12
Special provisions - Packages	:	V14
Special provisions - Bulk	:	
Special provisions - Operation	:	S2
ADR Gevaarnummer (Kemler-nr.)	:	
RID		
Speciale voorschriften	:	
Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	
Uitgezonderde hoeveelheden	:	
ADN		
Speciale voorschriften	:	
Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	
Uitgezonderde hoeveelheden	:	
IMDG		
Speciale voorschriften	:	63 190 277 327 344 381 959
Beperkte hoeveelheid (LQ)	:	
Uitgezonderde hoeveelheden	:	E0
Packing instructions	:	P207 LP200
Special packing provisions	:	PP87 L2
IBC instructions	:	
IBC provisions	:	
Instructions for portable tanks and bulk containers	:	
Special provisions for portable tanks and bulk containers	:	
EmS codes	:	F-D, S-U
Stowage and handling	:	Categorie None SW1 SW22
Segregation	:	SG69
Properties and observations	:	

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

IATA

PCA - Uitgezonderde hoeveelheden	:	E0
PCA - Limited Quantity - Packing Instructions	:	Y203
PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package	:	30kg
PCA - Packing Instructions	:	203
PCA - Maximum Net Quantity per Package	:	75kg
CAO - Packing Instructions	:	203
CAO - Maximum Net Quantity per Package	:	150kg
Speciale voorschriften	:	A145 A167 A802
ERG Code	:	10L

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Stoffen REACH candidates	Nee
Stoffen Annex XIV	Nee
Stoffen Annex XVII	Nee

VOS-gehalte	< 840 g/l

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het product	- Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versies van SDS

Versie	Datum van uitgave	Schrijver	Beschrijving van de wijzigingen
1,01	18/12/2023		
1	27/11/2023		

Teksten regelgeving zinnen

Acute Tox. 4 Dermal	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4
Acute Tox. 4 Inhalation	Acute toxiciteit (inhalatief) - categorie 4
Aerosol 1	Aerosol - categorie 1
Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu - Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1	Gevaar bij inademing - categorie 1
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
Eye Irrit. 2A	Oogirritatie - Categorie 2A
Flam. Gas 1	Ontvlambaar gas. - Categorie 1
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistof en damp. - Categorie 2
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof en damp. - Categorie 3
H220	Zeer licht ontvlambaar gas

Duthoo Touch-Up Spray 1 Component

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H312	Schadelijk bij contact met de huid
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332	Schadelijk bij inademing
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Press. Gas	Gassen onder druk
Press. Gas (Liq.)	Vloeibaar gas
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1	Huidsensibilisatie - Categorieën 1
STOT RE 2	STOT bij herhaalde blootstelling - categorie 2
STOT SE 3 (H335)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H335)
STOT SE 3 (H336)	STOT bij eenmalige blootstelling - categorie 3 (H336)

*** *** ***